

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

60/220...240 PC

ET-POPULAR | Alimentations électroniques pour éclairage conventionnel

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Tension à l'entrée	198...264 V
Courant de ligne	0,25 A
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Tension de sortie	11,6 / 11,5 V ¹⁾
Puissance de la lampe	20...60 W
Consom. lpe + ballast [AGGR]	64,00 W
Fréquence de fonctionnement	40...45 kHz ²⁾
Facteur de puissance λ	0,95 ³⁾
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	30
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	50
Efficacité du BE	95 %
Isolation galvan. entre second. et prim.	3 kV

¹⁾ 60 W / 20 W

²⁾ Approximativement

³⁾ Minimum

Dimensions & poids

Longueur	124,0 mm
Largeur	38,0 mm
Hauteur	28,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	116,0 mm
Poids du produit	100,00 g

Température

Plage de température ambiante	0...+45 °C
Température maximale au point de test	80 °C

Donnée produit supplémentaire

Design / version	Compact
------------------	---------

Capacités

Protection contre la surcharge	Oui
protection contre la surchauffe	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Longueur max. entre ballast et lampe	2,0 m
Gradable	Oui
Variateur	Contrôle fin de phase

Plage de gradation	0...100 %
Charge à vide	Oui
Pour appareil avec classe de protec	II

Certificats & Normes

Labels et agréments	CE / EAC
Normes	Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61347-2-2
Type de protection	IP20

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	Déclarations de conformité 710835_EC-DOC Halotronic

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321410665	60/220...240 PC	Carton de regroupement 20	250 mm x 127 mm x 150 mm	4.76 dm ³	2096.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.