

IP44 IK07 750°C



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Utilisation                 | INTERIEURE   |
| Matière/ Coloris n°1        | corps polycarbonate (PC) blanc                                       |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                          |
| Orientation du produit      | fixe   |
| Nombre et type de source    | 20 LED SMD 5630 SEOUL<br>1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans   |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 8,00 W / 9,50 W  |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 63mA  |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau<br>appareillage intégré (non démontable)           |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00   |
| Facteur de puissance        | 0,69   |
| Température de couleur      | 4000K  |
| IRC / Ra                    | 80 - 84  |
| Faisceau                    | 130°   |
| Flux lumineux total         | 800 lm   |
| Efficacité lumineuse        | 84,21 lm/W   |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +40 °C   |
| Variation                   | NON  |
| Durée de vie moyenne        | 35 000 h   |
| Nombre de On / Off          | 20 000   |
| Poids net:                  | 380,00 gr  |
| Compatible Minuterie ?      | OUI  |
| Compatible Détection ?      | OUI  |




Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Mur - surface


Recommandations installation:  
Pose horizontale ou verticale.

Câble

Autres commentaires  
Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE.



| MAUD | 4000 K | 8 W                   | 130°  |
|------|--------|-----------------------|-------|
|      | h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|      | 1      | 211                   | 4,29  |
|      | 2      | 53                    | 8,6   |
|      | 2,5    | 34                    | 10,7  |



EEL (équiv. lampe): 0.15

