

IP20/44 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps plastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SMD 2835 SANAN 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 7,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 62mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90°
Flux lumineux total	630 lm
Efficacité lumineuse	90,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	115,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Extérieur protégé
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- *Salle d'eau : autorisé Vol.1

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Dissipateur thermique aluminium



50518	3000K	7W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	284	2,00	
2	71	4,0	
2,5	45	5,0	



EEI (équival. lampe): 0,13

