

IP44 IK07 750°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris 9006
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD 5630 SEOUL 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 9,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 63mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,69
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	130°
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	84,21 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	380,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:
Pose horizontale ou verticale.

Câble

Autres commentaires
Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE.



MAUD	4000 K	8 W	130°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	211	4,29	
2	53	8,6	
2,5	34	10,7	



EEI (équival. lampe): 0,12

