

IP65 IK08 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc anodisé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	LED SMD CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 29,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 140mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Elliptique : 60° x 150°
Flux lumineux total	2 500 lm
Efficacité lumineuse	85,91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	1000,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Intérieur industriel

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)


Recommandations installation:

Câble
Boîte de connexion.

Autres commentaires
Peinture EPOXY.
Dissipateur thermique aluminium surmoulé.



TAG	4000 K	30 W	60°x150°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	794	2,41	
2	198	4,8	
3	88	7,2	
4	50	9,7	
5	32	12,1	



EEI (équiv. lampe): 0,16



Accessoires fournis:

- boîte de connexion

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0887	FIXATION FA 57 BLANC	
0196	PATERE TAG BLANC	