

IP65 IK06 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps (face avant) aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium noir
Orientation du produit	basculant / 120°
Nombre et type de source	12 LED SMD 3030 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 11,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	100°
Flux lumineux total	850 lm
Efficacité lumineuse	76,60 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 35 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	397,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Ne convient pas pour l'éclairage
d'accentuation.

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:
Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si
installation au-delà de 3 m de hauteur.

Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm², 0,4m blanc.

Autres commentaires
Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé
(non feuilleté).



ZODIAK	4000 K	10 W	100°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	389	2,38
	2	97	4,8
	3	43	7,2



EEI (équiv. lampe): 0,18

