






PROJECTEUR LED TWISTER

12 / 25 / 45 / 70W




230V / 50Hz 4000K IP65 IK07



Installation murale



Installation en plafond



Code	Poids (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Surface maximale exposée (m²)
50088 / 12W	0,82	60 ± 1	140 ± 1	179 ± 1	0,025
50089 / 25W	1,20	80 ± 1	172 ± 1	201 ± 1	0,035
50090 / 45W	2,20	98 ± 1	201 ± 1	253 ± 1	0,051
50091 / 70W	3,70	123 ± 1	256 ± 1	291 ± 1	0,074

50088	4000K	12W	100°
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	345	2,39	
2	86	4,8	
3	38	7,2	

50089	4000K	25W	100°
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	798	2,39	
3	89	7,2	
4	50	9,6	

50090	4000K	45W	102°
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	1374	2,47	
2	344	4,9	
3	153	7,4	
4	86	9,9	
5	55	12,4	

50090	4000K	45W	100°
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	2250	2,39	
2	563	4,8	
3	250	7,2	
5	90	12,0	
7	46	16,7	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.

Projecteur pour usage en EXTERIEUR, installation possible sur mât à plus de 3m de hauteur moyennant l'utilisation de 2 dispositifs de fixation (vis, boulons, ...).

Aptitude à l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le projecteur.

Ce projecteur est équipé d'un cordon d'alimentation d'une longueur de 1m. Le cordon doit être raccordé dans une boîte de jonction ayant un degré de protection contre la pénétration des corps solides et liquides IPXX adapté à l'environnement d'utilisation (cf. norme d'installation NF C 15-100), si besoin devant être utilisable en extérieur, et placée à moins de 1m du projecteur.

Informations de maintenance :

Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée avec les mêmes caractéristiques H05RN-F 3G1mm².

Les LED ne sont pas remplaçables.