

IP65 IK09 650°C



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) blanc opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	108 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 14,50 W / 14,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 71mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 500 lm
Efficacité lumineuse	103,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	600,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:
Fixation par 3 vis de fixation.

Câble

Autres commentaires



50729	4000K	14,5W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	545	2,86
	2	136	5,7
	3	61	8,6



EEI (équival. lampe):

