

IP20/21 IK07 750°C



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 46mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,59
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	130°
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	111,11 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	340,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Hors volume

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:
Pose horizontale ou verticale. Attention IP21 si pose horizontale pour installation "hors volume" ; IP20 si pose verticale pour installation "hors volume".
Raccordement avec connexion sans outil.

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur et prise. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.



53059	4000 K	6W	130°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	166	4,29	
2	42	8,6	
2,5	27	10,7	



EEI (équiv. lampe):

