

IP20 IK02 650°C



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	48 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 9,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 76mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	140°
Flux lumineux total	880 lm
Efficacité lumineuse	94,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	220,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur.



EEI (équiv. lampe): 0,14

