



FLAT – ISO



220-240V ~ 50/60Hz IK02



Désignation	Code	T° couleur LED	Poids (kg)	Ø Prod (mm)	Ø Dec (mm)	
FLAT ISO 13W	50701	CCT	0,35	180	160	
	50702	3000K/4000K				
FLAT ISO 20W	50703	CCT	0,56	230	210	
	50704	3000K/4000K				

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Aptitude l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

Câble ou fils double isolation requis

CONSIGNE REPIQUAGE
Max. 10 luminaires (13W)
Max. 8 luminaires (20W)
E = terre fonctionnelle

Epaisseur maximale du plafond (e) : 20mm

Isolation possible
Produit recouvrable

Informations de maintenance :



► **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.