

IP20/21 IK07 750°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 14 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 6,00 W / 6,30 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 52mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,53 |
| Température de couleur | 2700K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 130° |
| Flux lumineux total | 600 lm |
| Efficacité lumineuse | 95,24 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 20 000 h |
| Nombre de On / Off | 10 000 |
| Poids net: | 410,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Hors volume

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:
Pose horizontale ou verticale. Attention IP21 si pose horizontale pour installation "hors volume" ; IP20 si pose verticale pour installation "hors volume".

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur et prise. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.



| MAUD | 2700 K | 6 W | 130° |
|------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 166 | 4,29 |
| | 2 | 42 | 8,6 |
| | 2,5 | 27 | 10,7 |



EEI (équiv. lampe): 0,12

