

IP65 IK07 650°C



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utilisation                 | INTERIEURE / EXTERIEURE                                 |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium noir                                    |
| Matière/ Coloris n°2        | verre de protection                                     |
| Orientation du produit      | basculant / 90°   |
| Nombre et type de source    | 5 LED SMD 2835 EVERLIGHT<br>1 lampe fournie : Code 2982 |
| Douille / Culot             | GU10  |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 6,00 W / 6,00 W                                     |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 52mA                                |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation                     |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00  |
| Facteur de puissance        | 0,53  |
| Température de couleur      | 4000K   |
| IRC / Ra                    | 80 - 84   |
| Faisceau                    | 36°   |
| Flux lumineux total         | 500 lm  |
| Efficacité lumineuse        | 83,33 lm/W  |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +40 °C  |
| Variation                   | NON   |
| Durée de vie moyenne        | 15 000 h  |
| Nombre de On / Off          | 30 000  |
| Poids net:                  | 415,00 gr   |
| Compatible Minuterie ?      | OUI   |
| Compatible Détection ?      | OUI   |



Applications spécifiques :


 Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet

Recommandations installation:

 Câble  
Précâblage H05RN-F long. 1m

 Autres commentaires  
Ces données sont les informations de la lampe fournie.


| LED 6E | 4000K                 | 6W    | 36° |
|--------|-----------------------|-------|-----|
| h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1      | 1035                  | 0,65  |     |
| 2      | 259                   | 1,3   |     |
| 2,5    | 166                   | 1,6   |     |



EEI (équiv. lampe): 0,14



Accessoires fournis:

- piquet de jardin