

IP44 IK07 750°C



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 46mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,59
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	130°
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	111,11 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	332,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:
Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas.
Raccordement avec connexion sans outil.

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.



53058	4000 K	6W	130°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	166	4,29	
2	42	8,6	
2,5	27	10,7	



EEI (équival. lampe):

